

Type	T	Cod.
Antitraccia / Antitrace / Antitrace / Anti-Spur	-20°C +60°C	T80501001
Conduktiva / Conductive / Conductible / Leitfähig	-20°C +60°C	T80502001
Autoclavabile / Autoclavable / Autoclavable / Autoklavierbarer	-40°C +280°C	T80503001

IT Ruota su piastra, senza freno

Ruota girevole antitraccia Ø125mm montata su supporto a piastra in acciaio inox senza freno.

EN Castor with stainless steel fixing plate, without brake

Swivel anti-trace castor, diam. 125mm, and with stainless steel fixing plate. Without brake.


DE Lenkrolle mit Edelstahlbefestigungsplatte, ohne Bremse

Anti-Spur Lenkrolle, Durchmesser 125mm und mit Edelstahlbefestigungsplatte. Ohne Bremse.

FR Roulette tournante avec plaque en acier inox, sans frein

Roulette tournante anti-trace, diamètre 125mm et avec plaque de fixation en inox. Sans frein.

**T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE /
BETRIEBSTEMPERATUR / TEMPÉRATURE D'EMPLOI.**



Type	T	Cod.
Antitraccia / Antitrace / Antitrace / Anti-Spur	-20°C +60°C	T80501002
Conduktiva / Conductive / Conductible / Leitfähig	-20°C +60°C	T80502002
Autoclavabile / Autoclavable / Autoclavable / Autoklavierbarer	-40°C +280°C	T80503002

IT Ruota su piastra, con freno

Ruota girevole Ø125mm antitraccia montata su supporto a piastra in acciaio inox con freno.

EN Castor with stainless steel plate, with brake

Swivel anti-trace castor, diam. 125mm, and with stainless steel fixing plate. With brake.

DE Lenkrolle mit Edelstahlbefestigungsplatte, mit Bremse

Anti-Spur Lenkrolle, Durchmesser 125mm und mit Edelstahlbefestigungsplatte. Mit Bremse.

FR Roulette tournante avec plaque en acier inox, avec frein

Roulette tournante anti-trace, diamètre 125mm et avec plaque de fixation en inox. Avec frein.

**T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE /
BETRIEBSTEMPERATUR / TEMPÉRATURE D'EMPLOI.**