



	L	P		
		600	700	800
		Cod.	Cod.	Cod.
	1300	T20001001	T20002001	T20003001
	1500	T20001002	T20002002	T20003002
	1300	T20101001	T20102001	T20103001
	1500	T20101002	T20102002	T20103002

**P = PROFONDITÀ / WIDTH / BREITE / PROFONDEUR.**  
**L = LARGHEZZA / LENGTH / LANGE / LONGUEUR.**

**IT Banco con ante battenti e cassetteria a sinistra**

Realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro spessore 12/10 rinforzato e completo di tamponamento inox sottopiano. Bordo frontale raggato R10, laterali e posteriore R2. Eventuale sponda posteriore H=100mm, tamponata sul retro in acciaio e raggata R10 sul piano di lavoro. Ante battenti montate su cerniere sfilabili. Ripiano interno regolabile in altezza. Cassetteria con 3 cassetti estraibili su guide in acciaio inox e posizionata a sinistra. Piedini telescopici inox rientrati posteriormente per sguscia.

**EN Workbench with 2 hinged doors and drawer unit on the left side**

Manufactured in stainless steel AISI 304. Working top in AISI 304 sheet, 1.20mm thick, with inner plywood reinforcement and stainless steel lower cover. Rounded (R=10mm) front upper edge, as well as rounded (R=2mm) side and back edges. Optional rear stainless steel upstand H=100mm, welded and closed on the back, and with R=10mm rounded lower edge. Hinged doors mounted on removable hinges, and with internal adjustable shelf. With 3-drawer unit on stainless steel rails, positioned on the left side. On stainless steel telescopic feet, the rear ones advanced for rounded floor.

**DE Arbeitsschrank mit 2 Flügeltüren und Schubladenblock auf der linken Seite**

Hergestellt aus Edelstahl 1.4301. Arbeitsplatte aus 1,20mm Edelstahlblech 1.4301, mit Spannplatt Innenverstärkung und Edelstahlunterverkleidung. Abgerundete Vorderkante (R=10mm), sowie abgerundete (R=2mm) Hinten- und Seitenkanten. Optionale verschweißte und geschlossene Edelstahl-Aufkantung H=100mm, mit R=10mm abgerundeter Unterkante. Unterbau mit Flügeltüren auf abnehmbaren Scharnierzapfen montiert und mit einem höhenverstellbaren Fachboden ausgestattet. Links ein Schubladenblock mit 3 voll-ausziehbaren Schubladen auf Edelstahlführungsschienen montiert. Auf Edelstahlteleskopfüßen, hinten nach vorne versetzt für Hohlkehle.

**FR Rangement avec 2 portes battantes et module à tiroirs à gauche**

Réalisée en acier inox AISI 304. Plan de travail en acier inox AISI 304 épaisseur 1,20mm, avec renfort interne et tamponnement inférieur en acier inoxydable. Bord frontal arrondi (R=10mm), aussi que bords latéraux et d'arrière (R=2mm). Dossieret optionnel H=100mm en acier inox, soudé et tamponné, avec bord inférieur arrondi R=10mm. Portes battantes montées sur charnières amovibles. Doté d'une étagère interne réglable en hauteur. Module avec 3 tiroirs montés sur glissières en acier inoxydable. Sur pieds télescopiques réglables en inox, postérieures avancés pour congé d'angle.

Possibilità di personalizzazione con fondo a 45° o arrotondato per igiene totale. Pag 234.

Possibility of rounded or 45° lower inner corners for total hygiene. Page 234.

Möglichkeit von abgerundeten oder 45° unteren Innenecken für absolute Hygiene. Seite 234.

Possibilité de personnalisation des angles inférieurs intérieurs, arrondis ou à 45° pour une hygiène totale. Voir Page 234.