


Elementi di servizio H900mm


Mobile units H900mm

Rollwagen H900mm

Module mobile H900mm



L	P		
	600	700	800
	Cod.	Cod.	Cod.



400	T04301001	T04302001	T04303001
500	T04301002	T04302002	T04303002

IT Elementi con 1 anta battente

Realizzato in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch Brite. Anta montata su cerniere sfilabili. Ripiano interno regolabile in altezza. Piano superiore scatolato completo di maniglia di traino in tondino. Ruote Ø125mm antitraccia con supporto in acciaio inox AISI 304, anteriori con freno.

EN Mobile units with 1 hinged door


Manufactured in stainless steel AISI 304, with scotch brite dull finishing. Hinged door mounted on removable hinges. Internal adjustable shelf. Upper top with sandwich structure, with front grip in stainless steel round wire. On 2 swivels and 2 braked anti-trace castors, diam. 125mm, and with stainless steel frame.

DE Rollwagen mit 1 Flügeltür

Hergestellt aus Edelstahl 1.4301, mit fein geschliffener Oberfläche. Flügeltür auf abnehmbaren Scharnierzapfen montiert. Mit einem höhenverstellbaren Fachboden ausgestattet. Obere Platte in doppelwandiger Ausführung, mit Bewegungsgriffe aus Edelstahlrunddraht. Auf 4 Anti-Spur Lenkrollen (davon 2 mit Bremse), Durchmesser 125mm und mit Edelstahlkupplung.

FR Modules mobiles avec 1 porte battante

Réalisée en acier inox AISI 304, avec finissage poli (scotch brite). Porte battante montée sur charnières amovibles. Doté d'une étagère interne réglable en hauteur. Plan supérieur avec construction sandwich (double) et poignée en acier rond. Sur 4 roulettes tournantes (2 avec frein) anti-trace, diamètre 125mm et avec structure en inox.



400	T04401001	T04402001	T04403001
500	T04401002	T04402002	T04403002

Possibilità di personalizzazione con fondo a 45° o arrotondato per igiene totale. Pag 234.

Possibility of rounded or 45° lower inner corners for total hygiene. Page 234.

Möglichkeit von abgerundeten oder 45° unteren Innenecken für absolute Hygiene. Seite 234.

Possibilité de personnalisation des angles inférieurs intérieurs, arrondis ou à 45° pour une hygiène totale. Voir Page 234.